

保溫車
冷藏車
冷凍車
塑鋁廂車
昇降尾門車



尚盟特裝車
SUM Conversion Vehicles
匯豐協新租賃 商用車首選

運輸形式	便利箱 (A180)		JSPACE		便利箱 (標準箱)		便利	船外箱 (D180/D176)
塑膠箱	50mm 保護蓋	100mm 保護蓋	塑膠箱	50mm 保護蓋	100mm 保護蓋	塑膠箱		
PA6	K05	K10	PA6	K05	K10	PA6		D08 / D10 / D16

尚盟特裝車規格配備表

[illegible]

- 註1:闊度尺寸及重量均約為2%以內。
2. 本表格乃小冊中參考，並非提供配製實業為準；本公司所製造產品規格更受使用之動力及機械條件下規格給予各商。
3. 各個圖例內所載規格係指可操作之圖例。
4. 本公司所造產品規格係指每年在121公厘，其他(水)機(油) 升機門內所須之產品(在內)準，標荷及(其)品(其)用，(其)標荷，門機等(其)用(其)方(其)其(其)區(其)不同，(不)在(其)圖(其)例。
5. 本公司所造產品規格係指每年在121公厘，(其)安(其)其(其)利(其)用。



wet 載 濕



01

冷藏車

可設定15℃~-5℃

冷凍車

可設定15℃~-20℃



02

保溫車

廂體具保冷(熱)功能

dry 載 乾



03

塑鋁鋁車

車廂輕，防水性佳

heavy 載 重



04

昇降尾門

減少人工搬運


保溫 / 冷藏 / 冷凍車差異介紹



保溫車

+

機組



冷藏、冷凍車

① 蒸發器

汽化冷媒來降低廂內溫度，藉由風扇冷熱交換循環，達到製冷效果。

② 底板滾板

廂底排水最佳利器。

③ 冷凝器

將高溫、高壓氣態冷媒快速冷卻成液態，並送至蒸發器。

冷凝器：高效率鋁合金材質
散熱片：車輛專用散熱片（MFC）


④ 壓縮機

將冷媒壓縮成高溫、高壓的氣體送至冷凝器。

⑤ 控制器

由駕駛座依運送物設定廂內最適溫度。

保溫 / 冷藏 / 冷凍車斷熱材質介紹



聚氨基甲酸酯（PU）複合板是由雙層白色烤漆鋼板或其他金屬面板，中間夾層注入阻熱型聚氨基甲酸酯硬質泡沫，此為目前隔阻溫度效果最佳的材料。

載 濕



固定片
左右各三個固定片強化廂體與車體牢固性



冷凝器
非傳統穿網管式，散熱效率提高1.5倍



電腦數位控制器
功能齊全，操作簡單



廂底滾板
清洗容易，排水性佳，可防止貨物受潮



蒸發器
強制熱交換非抽風式出風，風量適中，冷交換速度快



● J Space 底盤車 (通豐汽車提供)



推薦行業、貨物

冷凍車 | -20℃~-15℃ 冷藏車 | -5℃~-15℃

運送溫度表	-20℃ ↓	-15℃	-10℃	-5℃	0℃	+5℃	+10℃
冰淇淋							
冷凍食品							
水果							
魚貝類							
生鮮肉							
生鮮蔬菜							
乳製品							

壓縮機運作系統



冷卻能力



兩個壓縮機獨立運作，大幅提昇庫內冷卻能力

規 格 表

車輛形式	慶利/J Space	得利卡
機組形式	冷藏車 冷凍車	冷藏車 冷凍車
機組代號	C05 C20	C05 C20
廂體型式	50mm (滾板) 100mm (滾板)	50mm (滾板) 100mm (滾板)
廂內溫度範圍	-5℃ ~ +15℃ -20℃ ~ +15℃	-5℃ ~ +15℃ -20℃ ~ +15℃
冷凍能力	2000Kcal/(H·0℃) 1300Kcal/(H·18℃)	2400Kcal/(H·0℃) 1600Kcal/(H·18℃)
冷媒量kg	1	1 1.2
驅動方式	引擎直接驅動	
電壓	DC 12V	
壓縮機形式	日本三電 (SD-7H13)	日本三電 (SD-7H15)
壓縮機排出口	129 CCREV	150 CCREV

車輛形式	慶利/J Space	得利卡
機組形式	冷藏車 冷凍車	冷藏車 冷凍車
使用冷源	R134a / R404a	R134a / R404a
庫內溫度調整	電子式數字顯示	
除霜方式	無 全自動/手動	無 全自動/手動
安全保護裝置	自動高低壓異常保護開關	
蒸發器kg	10 11.2	11.5 21
冷凝器kg	10.5 12	11.5 18.5
壓縮器kg	6.9 6.9	7 7
其它kg	4 7	8 10
尺寸	625 x 300 x 302 625 x 250 x 260	625x300x302(包含下置)
蒸發器-mm	857x527x287	857x527x287
冷凝器-mm	770 x 230 x 270 (包含下置)	926 x 250 x 325

載濕

保溫車

菱利·得利卡·J Space



J Space底盤車(僅豐汽車提供)

載乾

塑鋁廂車

菱利·得利卡·J Space




J Space底盤車(僅豐汽車提供)

推薦行業・貨物

運送溫度表	0°C	+5°C	+10°C	+15°C	+15°C ↑
西點					
久藏飲料					
生鮮蔬果					
化學品					
便當					


廂體材質構造



材質特性

塑鋁板
重量較輕
受力佳
耐腐性好
防火性強
環保性優

廂體材質構造



推薦行業・貨物

運輸業
書籍出版社
事務機器
衣料品
傢俱
寢具

廂體/側門尺寸表mm

	廂體 (A190)	廂體 (J Space)		廂體
菱利	1 2300mm 2 1510mm 3 600mm 4 600mm 5 1100mm	1 2350mm 2 1650mm 3 600mm 4 600mm 5 1100mm	得利卡	1 2850mm 2 1690mm 3 750mm 4 750mm 5 1300mm



※因工法不同，依各廠商認證高度為主，如需詳細尺寸，歡迎洽詢業務人員。

廂體/側門尺寸表mm

	廂體 (A190)	廂體 (J Space)		廂體
菱利	1 2300mm 2 1510mm 3 750mm 4 1270mm	1 2400mm 2 1657mm 3 750mm 4 1270mm	得利卡	1 2850mm 2 1750mm 3 750mm 4 1530mm




※因工法不同，依各廠商認證高度為主，如需詳細尺寸，歡迎洽詢業務人員。

載重

昇降尾門


菱利・得利卡・J Space

材質差異比較

鐵板單片山型
黑鐵板漆線控
以線組控制尾門動作保護箱
防止機組零件受損

油壓缸總類	菱利 / J Space	得利卡
800kg 1只	○	○
1000kg 1只	○	○
800kg 2只	X	○

升降操作圖示



※每半年請定期更換循環油



●J Space木床車(僅豐汽車提供)

推薦行業・貨物（單片）

單片山型－標配



氣體公司

氣體公司：75cm

市場菜籃

市場菜籃：75cm

單片尖型－選配



※適合重物裝卸

電纜業

電纜業：75cm


輪胎業

輪胎業：85cm

以上依運送貨品尺寸大小增減鐵板長度

推薦行業・貨物（雙折）

雙折尖型－選配



機車業

機車業：60cm+40cm 以上

冷凍櫃

冷凍櫃：60cm+45cm 以上

紙業

紙業：75cm+45cm 以上

搬家業

搬家業：75cm+60cm 以上

油壓板車

油壓板車：75cm+60cm 以上

以上依運送貨品尺寸大小增減鐵板長度